



Crna Gora  
OPŠTINA KOTOR

*Prineto 11.06.2015.*  
*Budimir Ljegan*  
*Ljegan*

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO  
I PROSTORNO PLANIRANJE

br.0303-5661/15  
Kotor 11.06.2015godine

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, rješavajući po zahtjevu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, a na osnovu čl. 62. i čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta ("Sl.list RCG" br. br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13,33/14) i izmjena i dopuna PPO-a Kotor ("Sl.list RCG" - OPŠTINSKI PROPISI br.26/95)

### URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu u zahvatu puta na kat.parc 546 KO Višnjevo u dužini trase 800 m

- Urbanistička parcela  
Rasvjeta se postavlja u zahvatu lokalnog puta na gore navednoj katastarskoj parceli
- Sastavni dio uslova je geodetska podloga sa naznačenom trasom javne rasvjete
- Namjena  
Planirati postavljanje betonskih stubova visine 9 m sa natrijumovim svjetilkama, kao i postavljanje svjetiljki na postojeće stubove ED Kotor. Svetiljke se napajaju nadzemnim kablom.
- Vrsta i tip objekta  
Javna rasvjeta
- Situacioni plan.  
Lokacija trase javne rasvjete je data u skici koja je u prilogu uslova. Stubove postaviti uz ivicu lokalnih puteva tako da se obezbedi nesmetan saobraćaj.  
Dužina javne rasvjete radi se u dužini trase od 800 m
- Metereološki podaci.  
Prostor Višnjeva ima sva obeležja sredozemne klime koju karakteriše blagi vrlo kišovit zimski period i izrazito sušan i relativno topao dug ljetnji period. Najtopliji mjesec u godini je juli sa prosječnom temperaturom vazduha 25 stepeni C a najhladniji je januar sa srednjom temperaturom 7,4 stepena. Srednje godišnja temperatura 15,4 stepena C prema apsolutnim količinama padavina industrijska zona primi godišnje preko 2000 MM i najkišoviti je grad na jadraniu. Od vjetrova najvažniji su jugo i bura, prvi je topao i vlažan jer duva s mora a drugi je hladan i suv jer duva s kopna.
- Podaci za dimenzioniranje objekata na seizmičke uticaje.  
Prema karti seizmičke mikrozonacije teren Višnjeva se nalazi u zoni inteziteta 9 stepeni MCS.

- Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli uz zahtjev dostavi:
  - projektnu dokumentaciju - Idejni odnosno Glavni projekat, u 10 primjeraka (3 u analognom i 7 u digitalnom formatu), propisanu shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.
  - Izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije

**SAMOSTALNA SAVJETNICA I,  
za urbanizam**

*Dobrila Maslovar, dipl. ing. arh.*

**RUKOVODITELJKA ODJELJENJA**

*Ranka Čatović dipl prav*

**SEKRETARKA,**

*Slavica Vojinović, dipl. prav.*



**DOSTAVLJENO:**

1. Investitorima
2. Ministarstvo održivog razvoja i turizma
3. Urbanističkoj inspekciji
4. U spise predmeta
5. Arhivi